

EXTINTOR DE CO₂ DE 5 KG

O extintor de CO₂ é aquele cujo agente extintor está composto por este gás, em estado líquido, projetado em forma sólida da chamada “neve carbónica”.
Certificado conforme Norma EN3.

CARACTERÍSTICAS

Pressão de desenho (Bar)	250
Pressão de prova (Bar)	250
Pressão máxima de serviço (Bar)	174
Pressão rotura do disco de segurança (Bar)	190
Pressão de rotura da garrafa (Bar)	510
Eficácia (B)	89
Carga (Kg/l)	4,75 a 5
Temperaturas de serviço	-20°C a +60°C
Apto para classes de fogo	B e C

DIMENSÕES

Altura (mm)	745
Diâmetro (mm)	136
Espessura mínima da parede (mm)	2,78
Volume (litros)	7,46
Tara (Kg)	8,75
Peso (Kg)	13,75
Factor de enchimento (Kg/l)	0,67



EXTINTOR DE CO₂ DE 5 KG

DETALHES DE COMPOSIÇÃO

- 1 **Garrafa**
Tubo de liga de aço estirado
sem soldadura
- 2 **Válvula**
Latão, aço e borracha
- 3 **Tubo de pesca**
Alumínio
- 4 **Trompa difusora**
Polipropileno e aço
- 5 **Autocolante**

