

EXTINTOR DE PÓ ABC DE 6 KG

kumpel

O extintor de pó ABC tem múltiplas aplicações, para classe A, B e C. O agente pó ABC isola quimicamente o combustível, abafa e interrompe a reação de incêndios e não é condutor de eletricidade. Ideal para uso residencial, comercial e para indústria. Certificado conforme Norma EN3.

CARACTERÍSTICAS

Agente extintor 27A	Pó ABC 30%
Carga agente extintor	5,880 a 6,120kg
Agente impulsor	N ₂
Eficácia	27A-183B-C
Tempo de funcionamento	16s
Temperaturas de serviço	-20°C a +60°C
Apto para classes de fogo	A , B , C
Pressão máxima de trabalho a 20°C	15Bar
Pressão de rotura	120Bar
Comprimentos da mangueira	485mm
Pressão de serviço da mangueira	20Bar
Pressão de rotura da mangueira	65Bar

DIMENSÕES

Altura (mm)	395
Diâmetro (mm)	150
Espessura mínima da parede (mm)	1,50
Volume (litros)	4,80
Tara (Kg)	2,50
Peso (Kg)	6,50



EXTINTOR DE PÓ ABC DE 6 KG

kumpel

DETALHES DE COMPOSIÇÃO

- 1 Manípulo superior
- 2 Manípulo inferior
- 3 Remache semitubular
- 4 Aranlock sem tampa
- 5 Cavilha de segurança
- 6 Precinto
- 7 Válvula
- 8 Válvula de comprovação interior
- 9 Arandela inferior
- 10 Arandela superior
- 11 Corpo da válvula
- 12 Mola
- 13 Junta tórica
- 14 Cabeça do veio
- 15 Arandela de sujeição
- 16 Veio
- 17 Junta Veio
- 18 Manómetro
- 19 Junta tórica de manómetro
- 20 Junta Hytrel
- 21 Tubo sonda 6 Kg
- 22 Casco 6 Kg
- 23 Culote
- 24 Suporte de Parede
- 25 Mangueira

